



CRV 7005 Set

Rückfahrvideo-Komplettsystem 7" TFT LCD Monitor mit Farbkamera



WEITERE INFOS

**Design made in Germany!**

Besonderheiten:

- Rückfahrvideo-Komplettsystem bestehend aus:
7" (17,78 cm) LCD-TFT Monitor, Farb-Rückfahrkamera
inkl. Monitorstandfuß, 20 m Verbindungskabel (WPC 6)
- Einfach zu installieren und anzuschließen (Plug & Play)
- Für 12 V & 24 V Einsatz geeignet

Monitor:

- Rückfahrmonitor mit 2 Kamera-Eingängen
- Bedienmenü in 7 Sprachen
- Hohe Auflösung
- 2 unabhängige Schaltleitungen (Trigger)
- Power on bei Spannung
- Priorität wahlweise einstellbar
- Tag/Nacht Umschaltung
- Zuschaltbare Guide-Lines


Rückfahrkamera:

- Robuste Farb-Rückfahrkamera
- Kamerablickwinkel: 124°
- Kamera-Schutzklasse: IP69K
- 6 x IR LED Restlichtverstärker für bessere Darstellung bei Dunkelheit (0,01 Lux)

Sonderzubehör (optional):

- Zusatz-/Ersatzkamera DBC 114073 Basic

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



CRV 7005 Set

Rückfahrvideo-Komplettsystem 7" TFT LCD Monitor mit Farbkamera



Technische Daten:

Monitor

- 7" TFT LCD Monitor: 16:9 (7" = 17,78 cm)
- Hoher Einsichtswinkel: re/li 80°, o/u 40/60°
- große Lichtstärke: 350 cd/m²
- Auflösung: 336.960 Pixel
- Spiegel oder Normalbildfunktion
- Tag / Nacht Sensor
- eingebaute Lautsprecher
- Video System: PAL/NTSC (automatisch)
- Spannungsversorgung: 12/24 V (+/- 10%)
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C
- Lagertemperatur: -30°C bis +80°C
- Abmessungen (LxBxH): 200x115x29 mm
- Vibrationsfestigkeit: > 5G
- Gewicht: ca. 400 g

Kamera

- Standard Rückfahrkamera
- eingebautes Mikrofon
- automatische Tag/Nacht-Umschaltung
- IR LED Beamer für gute Sicht auch bei Dunkelheit (0,01 Lux)
- Sony Color 1, 3 Megapixel CMOS Chipsatz
- Auflösung (Pixel):
PAL:1,3 Mio. Pixel / 1280H
- Image Size: 1/3.2 inch
- Brennweite: 2,8 mm
- Blickwinkel: 124° (diagonal)
- 6 x LED IR Beleuchtung für Nachtsicht (ca. 10 m)
- Wasser- und Systemdichtheit: IP69K
- Salz und Chemikalien getestet
- Signal / Noise Ratio: > 46 dB
- horizontale Auflösung: 800 TV Linien
- Spannungsversorgung: 12 V (+/- 10%)
- Stromverbrauch max: 2,5 W
- Betriebstemperatur: -30 °C bis +80 °C
- Lagertemperatur: -40 °C bis +85 °C
- Maße (BxHxT): 76 x 73 x 85 mm
- Gewicht: ca. 360 g
- Metallgehäuse: silber
- Vibrationsfestigkeit: > 6G

EAN CRV 7005 Set **40 41044 220555**

EAN DBC 114073 **40 41044 220586**

EAN CRV 7005M (Monitor) **40 41044 220784**